

Emtek Tätningmanschett Rostfri

Installation och drift



Nu mer aktuell än någonsin!

I en tid där rent dricksvatten är en av våra mest värdefulla resurser, är det viktigare än någonsin att skydda detta livsavgörande livsmedel.

Har du en djupborrad brunn med förorenat vatten? En Tätningsmanschett kan vara lösningen!

Genom att montera manschetten några meter ner i berggrunden skyddar du vattnet från yttre påverkan. Tack vare vår nya patenterade teknik är installationen både enkel och snabb – en smart lösning för renare vatten.

Skydda ditt vatten

Föroreningar i djupborrade brunnar är ett vanligt problem.

Ytvatten kan tränga in och föra med sig:

- Humus och bakterier.
- Flytsand och skiffer.
- Saltvatten eller, i värsta fall, avloppsvatten.

Dessa föroreningar kan försämra vattnets smak eller, ännu värre, göra det hälsofarligt.

Med en Tätningsmanschett kan du effektivt:

- Förhindra inträngande av saltvatten, även från djupare nivåer.
- Skydda mot ytvattensföroreningar och andra skadliga ämnen.
- Säkerställa kvaliteten på vattnet i öppna system med returvatten.

Beprövad teknik med goda resultat

Tätningsmanschetten har under många år visat sig vara en pålitlig lösning för att återställa och skydda brunnar, även sådana som tidigare ansetts obrukbara.

Har du en brunn med tjänligt vatten? Installera en Tätningsmanschett och säkra ditt vatten för framtiden.

Så fungerar det

Tätningsmanschetten är tillverkad av kraftigt gummi och monterad på ett genomgående PVC-centralrör.

Inuti centralröret finns rostfria rör för:

- Vattenströmning.
- Luftcirkulation.
- Elkabeln till pumpen.

När vattentryck appliceras pressas manschetten utåt mot borrhålets väggar, vilket skapar en effektiv tätning som skyddar ditt vatten mot föroreningar.

Ytterligare funktioner:

- En rostfri wire är fäst på det smala röret, vilket också används för att leda pumpens elkabel. Tätning sker på ovansidan med en krympslang.
- En 16 mm slang ansluts till en slangnippel på ovansidan och dras upp till marknivå för att motverka vakuum när vattennivån i brunnen sjunker under manschetten.
- Manschetten kan enkelt lossas genom att dra upp det smala rostfria röret.
Med Tätningsmanschettens beprövade teknik skyddar du både ditt vatten och din investering.

