Datablad

ST 10-20 110m Miljöplus 4” Grundpaket

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
101533	ST1020T110MP1-GP	ST 10-20 110m Miljöplus 4” Grundpaket

Pump Data	
Max Tryck	139 mVp
Max Flöde	3,0 m3/tim

Installation	
Diameter	Ø 95 mm
Mont. djup	110 m
Styrning	Konstant tryck

Effekt	1,10 kW
Märkström	4,9 A
Spänning	In:1x230 Ut:3x230

Grundpaket anpassat för monteringsdjup 110m inkl alla tillbehör för grundinstallation.
Tillbehör levereras monterade där tillämpligt.
Pumptyp: MiljöPlus ST 4" 10-20 3x230V djupvattenpump
Styrenhet: PWM230
Standard tillbehör: Backventil, Kabel, Vatette-PE kopplingar och stödhylsor, tejp, styrenhet med rördelsats.

Innehåll:
MiljöPLUS ST 4" 10-20 3x230V djupvattenpump med EUROPA backventil monterad i pumpen.
111m 4G1,5 certifierad dricksvattenkabel färdigmonterad med EMTEK krympskarvsats före isolationstest.
Vatette-PE Rak koppling monterad i pumpen.
MiljöPLUS PWM230 styrenhet för konstanttrycksreglering.
Väggmontagesats R25 samt trycktank.
NITTO Vattenfast eltejp 25mm
Emballeras med EMTEK förpackning efter kvalitetskontroll.



Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk