

ST 10-10 30m Miljöplus 4" Komplettpaket

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
101535	ST1010T30MP1	ST 10-10 30m Miljöplus 4" Komplettpaket

Pump Data		Installation	
Max Tryck	69 mVp	Diameter	Ø 95 mm
Max Flöde	3,0 m3/tim	Mont. djup	30 m
		Styrning	Konstant tryck
Effekt	0,55 kW		
Märkström	2,8 A		
Spänning	In:1x230 Ut:3x230		



Komplettpaket anpassat för monteringsdjup 30m inkl alla tillbehör för nyinstallation. Tillbehör levereras monterade där tillämpligt. Pumptyp: MiljöPlus ST 4" 10-10 3x230V djupvattenpump Styrenhet: PWM230 Standard tillbehör: Backventil, Kabel, Vatette-PE kopplingar och stödhylsor, tejp, PEM-rör, borrtopp, enkeladapter, styrenhet med rördelsats.

Innehåll:
MiljöPLUS ST 4" 10-10 3x230V djupvattenpump med EUROPA backventil monterad i pumpen.
31m 4G1,5 certifierad dricksvattenkabel färdigmonterad med EMTEK krympskarvsats före isolationstest.
Vatette-PE Rak koppling monterad i pumpen.
MiljöPLUS PWM230 styrenhet för konstanttrycksreglering.
Väggmontagesats R25 samt trycktank.
NITTO Vattenfast eltejp 25mm Emballeras med EMTEK förpackning efter kvalitetskontroll.
30m typgodkänt PEM-rör 32x2,9 PN16
Aluminium borrtopp passar foderrör 125-193.
EMTEK enkeladapter monterad med 1st Vatette-PE Rak koppling.
Tillhörande Vatette-PE RAK kopplingar och stödhylsor.