Datablad

Pumptek PRO PT07 2,7-3,2m 3-fas Pumpstation

Artikelnr	Beteckning
102134	PT07-30-1/3x400/PE-63/TGR-PRO 220-HT-3

Installation	
Höjd	3250 mm
Diameter	Ø875 mm
Vikt	182,3 kg
Styrning	Nivågivare
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-63/50

Elektrisk Data	
Effekt	2,20 kW
Märkström	5,5 A
Spänning	3x400

Övrigt	
Max Tryck	36 mVp
Max Flöde	4,6 l/sek



Höjd: 2795-3250mm
Pumptyp: Hyflow TGR-PRO 220-HT skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och automatikskåp
Larm: summer, lampa och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT07 PRO är en komplett avloppspumpstation för fastigheter anslutna till tryckavlopp.

Den genomtänkta designen av PUMPTEK PT07 PRO möjliggör smidig förlängning till rätt höjd med ett teleskopiskt justerbart lock. Flera längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå. Pumpsump tillverkas i 100 % återvinningsbar polyeten.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning.

Snabbfakta:

- Teleskopiskt lock för enkel finjustering mot marknivå
- Enkel förhöjning
- Kraftig skärande tuggerpump för att pumpa avlopp i mindre LTA-system

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com