

FK 80-19-4/4-CH Hyflow flerkanalhjulspump

Artikelnr Beteckning

102222 FK 80-19-4/4-CH:4/3x400/DN80

Installation

Vikt 88,0 kg

Anslutning DN80

Elektrisk Data

Effekt 4,00 kW

Märkström 9,1 A

Spänning 3x400

Kabeltyp 4G2,5 el. 7G1,5

Övrigt

Max Tryck 15 mVp

Max Flöde 40,0 l/sek

Kurvnr 1

4-polig inkl tempsensor med skärande Chopper pumphjul och diffusor

Hyflow FK pumpar erbjuder hög verkningsgrad under hela driftcykeln, vilket minskar energiförbrukningen. Självremsande funktionen och Chopper-utförande eliminerar risken för igensättning och omkostnader som medföljer varje driftstopp. FK-pumpar ger lägsta tänkbara kostnad sett över hela livscykeln. Planerar du ersätta befintliga pumpar, förväntas dina driftskostnader minska avsevärt.



Självremsande funktion –
Föremål som träffar skovelkanten förs bakåt, längs med skovelns kanter och avisas ut till pumphuset. Chopper-utförande är standard – både pumphjulet och bottenplattan görs i härdat gjutjärn och bottenplattan utrustas med skärande taggar.

Motorer – utmärkt prestanda och mycket god värmeöverföring i både våta och torra installationer. Samtliga motorer är klass F och förberedda för frekvensstyrning.

Slitstarka tätningar – av kiselkarbid ger en mekanisk hållfasthet i särklass samt extra låg friktion vid torrkörning. Tätningar klarar tusentals timmars drift utan att spricka eller att slitas i förtid.

Applikationer: Obehandlat avloppsvatten med fekalier och fibrösa partiklar, kommunala och industriella pumpstationer.





P2 - Avgiven effekt

