


EVMSG 20-7F gjutjärn tryckstegringspump

Test standard: ISO 9906:2012 - Grade3B

Water, clean [100%] ; 293K; 998.3kg/m³; 1mm²/s

EBARA EVMSG serien är vertikala multistegspumpar för tryckstegring, cirkulation och distribution inom industriella applikationer med vätskeberörda delar i gjutjärn.

EVMSG F Pumpar har anslutningar av typ rund DIN fläns (exkl motfläns). Andra anslutningar finns mot förfrågan.

Patenterade pumpghjul, döpt "Shurricane", reducerar kraftigt den axiella dragkraft belastningen på pumpen samt uppnår en hög verkningsgrad. Detta möjliggör standard IEC motorer utan behov av extra stöd mot axiell dragkraft. Tekniken förlänger betydligt även lagrens livslängd.

Hos oss får du alltid teknisk rådgivning och hjälp med dimensionering och andra relaterade frågor inför installation. Vi många pumpstorlekar på lager och kan därför erbjuda snabb leverans.

Verksamma sedan 1912 är Ebara en väletablerad tillverkare av pumpar med hög kvalitet och ligger i framkanten av pumpeteknik.

Applikationer: vattenrening, matning, tryckstegring, industri, sprinklersystem, brandbekämpning, värmewäxlare, HVAC, bevattning, lantbruk.

Snabbfakta:

- Shurricane pumpghjul med hög verkningsgrad.
- Standard patrontätning.
- Tillverkad i Italien.
- Standard IEC motorer.

Elektrisk Data

Märkström	21,3 A
Effekt P2	11,00 kW
Spänning	3x400

Pump Data

Max Tryck (H)	118 mVp
Max Flöde (Q)	480,0 l/min
Kurvnr	

Installation

Anslutning	DN50 PN2
Vikt	102 kg
Styrning	


Artikelnr Beteckning

103369 EVMSG 20-7F:11/3x400/DN50

Beskrivning

EVMSG 20-7F gjutjärn tryckstegringspump

EVMSG 20-7F gjutjärn tryckstegringspump



Dimensions in		mm					
1	A	Dia350					
2	B	259					
3	C	180					
4	H2	724					
5	H3	440					
6	Weight P&M	97.3kg					