

JSWM 2CX-20HP gjutjärn självsugande pumpautomat

Artikelnr	Beteckning
103851	JSWM 2CX-20HP:0,75/1x230/G25

Installation	
Höjd	530 mm
Bredd	255 mm
Längd	550 mm
Styrning	Tryckvakt
Anslutning	G25/G25

Elektrisk Data	
Effekt	0,75 kW
Märkström	4,7 A
Spänning	1x230

Övrigt	
Max Tryck	47 mVp
Max Flöde	70,0 l/min

Högkvalitativ pumpautomat med jetpump från Pedrollo. Pump och automatik monteras färdigt ovanpå en HydroPlus trycktank med gummimembran och inre skikt av plast.

PEDROLLO Pumpautomat är en komplett installationsklar anläggning, med pump, trycktank och styrning.

Pumpautomaten är lämplig som vattenförsörjning där man hämtar vatten från t.ex. en grävd brunn, sjö, eller annat öppet vattendrag för fritidshus och villor med mindre vattenförbrukning samt för trädgårdsvatten.

Pumpautomaten består av en PEDROLLO JSW självsugande jetpump vilket är lämplig i anläggningar där luft kan finnas i slangen mellan hus och brunn – t.ex. efter igångsättning eller vid uppstart efter vintern. Jetpumpen är monterad ovanpå en HydroPlus trycktank med gummimembran.

Pumpautomaten levereras med 1,5 meter sladd, stickpropp och inbyggd termiskt skydd av motorlindningen.

Tillverkad av oss i Sverige till hög kvalitet.

Snabbfakta:

- Installationsklar lösning
- Trycktank med membran
- Komplet pumpanläggning
- Underhållsfri drift

