

NKM 4/4-GE universalpump med flottör

Artikelnr	Beteckning	Beskrivning
104166	NKM 4/4-GE:0,75/1x230/R32	NKM 4/4-GE universalpump med flottör

Elektrisk Data

Effekt 0,75 kW

Märkström 6,2 A

Spänning 1x230

Installation

Höjd 543 mm

Diameter Ø135 mm

Styrning Nivåvipa

Anslutning R32

Pump Data

Max Tryck 53 mVp

Max Flöde 120,0 l/min



PEDROLLO 5" pumpar är speciellt utformade för installation i en grävd brunn eller bassäng. Vattnet tvingas förbi motorn för att kyla, vilket gör det möjligt att installera i en större brunn eller tank. Pumpen suger vattnet in i pumphuset och cirkulerar vattnet runt motorn för att uppnå motorns kylningskrav.

PEDROLLO 5" pumpar tillverkas med vätskeberörda delar helt i rostfritt stål för förbättrad driftsäkerhet och ökad prestanda.

Dubbla mekaniska tätningar för ökad livslängd och driftsäkerhet.

Version GE med inbyggd nivåvipa som fungerar som torrkörningsskydd.

Snabbfakta:

- Inbyggd vipa för torrkörningsskydd
- Pump- och motorhus av rostfritt stål
- Pumphjul av norylplast
- Insug i botten för bra kylningsförmåga
- Utmärkt för grävda brunnar
- Dubbla mekaniska tätningar

