Datablad

TOP MULTI-TECH 3 universalpump

Artikelnr	Beteckning
107320	TOPMULTI 4:0,75/1x230/R32

Installation	
Höjd	463 mm
Diameter	Ø 178 mm
Vikt	10,0 kg
Ansl. ut	R32 utv

Övrigt	
Max Tryck	52 mVp
Max Flöde	80,0 l/min

Elektrisk Data	
Effekt	0,75 kW
Märkström	3,9 A
Spänning	1x230



Flerstegs dränkbar universalpump med integrerad start/stopp-funktion, backventil och skydd mot torrkörning. Pumpen startas automatiskt vid ett tryck på 2,5 bar och stängs av när flödet sjunker under 3 l/min. Lämplig för trädgårdsbevattning och vattenförsörjning för fritidshus. Lämplig för trädgårdsbevattning och vattenförsörjning för fritidshus.

TOP Multi-Tech är en flerstegspump för råvattenförsörjning från egen brunn, tank eller sjö. Används för bevattning och vattenförsörjning till fritidshus. Inbyggd elektronik med start- och stopfunktion som startar pumpen när trycket understiger 1,5 bar. Pumpen stannar när kran stängs och/eller när flödet faller under 3 l/min. En trycktank på minst 1 liter är rekommenderad.

Omfattande skydd skyddar pumpen mot frekventa start, torrkörningsskydd samt motionskörning vid längre perioder utan drift av pumpen. Vid behov av tillsyn är trycksensorn lättåtkomlig och är monterad i ett löstagbart hus för enkel rengöring vid behov.

Snabbfakta:

- Max 10 meter höjdskillnad mellan pump och kran
- Max 5 meter installationsdjup under vattenyta
- Inbyggd start- och stopfunktion
- Torrkörningsskydd
- För bla.a. grävda brunnar

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com