Datablad

# ST 10-10 30m Miljöplus 4” E-SPD Komplettpaket

| Artikelnr | Beteckning | Beskrivning |
|---|---|---|
| 107508 | ST1010T30MP3 | ST 10-10 30m Miljöplus 4” E-SPD Komplettpaket |

| Pump Data | |
|---|---|
| Max Tryck | 69 mVp |
| Max Flöde | 3,0 m3/tim |

| Installation | |
|---|---|
| Diameter | Ø 95 mm |
| Mont. djup | 30 m |
| Styrning | Konstant tryck |

| Elektrisk Data | |
|---|---|
| Effekt | 0,55 kW |
| Märkström | 2,8 A |
| Spänning | In:1x230 Ut:3x230 |



Komplettpaket anpassat för monteringsdjup 30m inkl alla tillbehör för nyinstallation.
Tillbehör levereras monterade där tillämpligt.
Pumptyp: MiljöPlus ST 4" 10-10 3x230V djupvattenpump
Styrenhet: E-SPD Standalone
Standard tillbehör: Backventil, Kabel, Vatette-PE kopplingar och stödhylsor, tejp, PEM-rör, borrtopp, enkeladapter, styrenhet med rördelsats.

Innehåll:
MiljöPLUS ST 4" 10-10 3x230V djupvattenpump med EUROPA backventil monterad i pumpen.
31m 4G1,5 certifierad dricksvattenkabel färdigmonterad med EMTEK krympskarvsats före isolationstest vid 500V.
Vatette-PE Rak koppling monterad i pumpen.
MiljöPLUS PWM E-SPD styrenhet för konstanttrycksreglering.
Väggmontagesats med konsol R20 samt trycktank.
NITTO Vattenfast eltejp 25mm
Emballeras med EMTEK förpackning efter kvalitetskontroll.
30m typgodkänt PEM-rör 32x2,9 PN16
Aluminium borrtopp passar foderrör 125-193.
EMTEK enkeladapter monterad med 1st Vatette-PE Rak koppling.
Tillhörande Vatette-PE RAK kopplingar och stödhylsor.

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

**Telefon** 0300 52 12 10
**Webbsida** www.scandiapumps.com
**E-post** info@scandiapumps.com

**Kontakta oss för allt inom:**
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk