

VM6-15-QN6 Vattenmätarbrunn H1500 Ø600

Artikelnr	Beteckning
108107	VM6-15-QN6-PE50

Installation

Höjd	1500 mm
Diameter	Ø600 mm
Ansl. in	PE-50
Ansl. ut	PE-50



Installationsklar vattenmätarbrunn tillverkad i dubbelväggigt rör, för markförläggning. Flexibla vattenslangar gör det möjligt att lyfta upp hela mätarkonsolen för avläsning från marknivå. Standard lock med låsbar lättviktsbetäckning.

Vattenmätarbrunnserie VM6 är en populär serie som består av en plast brunn med en vattenmätarkonsol monterad på flexibla slangar. Korta modeller förses med isoleringskudde under locket.

Slangarna möjliggör enkel upptagning av vattenmätare för tillsyn i bekväm arbetshöjd. Roterande kopplingar avlastar torsionella påfrestningar och borgar för lång livslängd på alla delar.

På inkommande sida av vattenmätarkonsolen är det återströmningsskydd för vätskekategori 1 och 2 i form av en kontrollerbar backventil. Kulventiler finns på både sidor av vattenmätarkonsol för enkel avstängning.

Vattenmätarbrunnen ansluts på inkommande vattenledningen med hjälp av en tankgenomföring och plaströrskoppling på varsin sida om brunnen.

Brunnarna finns i flera standardhöjder och det är enkelt att korta ner till önskat höjd.