

Pumpstek PRO PT08 2m 3-fas Pumpstation

Artikelnr Beteckning

111874 PT08-20-1/3x400/PE-63/GX-220

Installation

Höjd 2000 mm

Vikt 110,0 kg

Styrning NivåPRO

Ansl. in Ø110

Ansl. ut PE-63/50

Övrigt

Max Tryck 30 mVp

Max Flöde 6,1 l/sek

Elektrisk Data

Effekt 2,20 kW

Märkström 5,0 A

Spänning 3x400

Höjd: 2000mm
 Pumptyp: TITAN-GX 220 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
 Lock: 600kg plast låsbart
 Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvipa och automatikskåp
 Larm: summer, lampa och reläutgång
 Komplet installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT08 PRO är en komplett avloppspumpstation för fastigheter anslutna till tryckavlopp.

PUMPTEK PT08 PRO har utformats med stor sumpvolym för extra reserv vid t.ex. strömavbrott. Flera höjder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Förlängning är möjlig med förhöjningsenhet. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå. Pumpsump tillverkas i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning.

Snabbfakta:

- Stor reservvolym – bra vid t.ex. strömavbrott
- Enkel förhöjning
- Kraftig skärande tuggerpump för att pumpa avlopp i mindre LTA-system

