Datablad

# Pumptek PRO PT10 1,1m 3-fas Dubbelpumpstation

| Artikelnr | Beteckning |
|---|---|
| 113387 | PT10-11-2/3x400/PE-63/GX-220 |

| Installation | |
|---|---|
| Höjd | 1195 mm |
| Diameter | Ø1000 mm |
| Styrning | NivåPRO |
| Anslutning | PE-63/50 |

| Elektrisk Data | |
|---|---|
| Effekt | 2,20 kW |
| Märkström | 5,0 A |
| Spänning | 3x400 |

| Övrigt | |
|---|---|
| Max Tryck | 30 mVp |
| Max Flöde | 6,1 l/sek |



Höjd: 1195-1650mm
Pumptyp: 2st TITAN-GX 220 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Extern nivågivare och automatikskåp
Larm: summer och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, gejdrör och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE för markförläggning.

PUMPTEK PT10 PRO är en komplett dubbelpumpstation för avloppsvatten från flera fastigheter eller större fastighet.

Teleskopbetäckning ger spel för finjustering – körbart tillval finns. Flertal gjutna ribbor runt sumpenlåser pumpstation i marken. Votade sidor i botten minskar ansamling av slamm samt leder partiklar under pumparna.

Pumpsumpen är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning. Pumparna monteras med snabbkoppling på gejderrör.

Snabbfakta:

- Flera höjder för att passa ert projekt
- Pumpar monterade på gejdrör
- Dubbelpumpstation – hög redundans

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

**Telefon** 0300 52 12 10
**Webbsida** www.scandiapumps.com
**E-post** info@scandiapumps.com

**Kontakta oss för allt inom:**
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk