Datablad

Pumptek PRO PT10 1,6m 3-fas Dubbelpumpstation

Artikelnr	Beteckning
113388	PT10-16-2/3x400/PE-63/GX-220

Installation	
Höjd	1695 mm
Diameter	Ø1000 mm
Styrning	NivåPRO
Anslutning	PE-63/50

Övrigt	
Max Tryck	30 mVp
Max Flöde	6,1 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	2,20 kW
Märkström	5,0 A
Spänning	3x400



Höjd: 1695-2150mm
Pumptyp: 2st TITAN-GX 220 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Extern nivågivare och automatikskåp
Larm: summer och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, gejdrör och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE för markförläggning.

PUMPTEK PT10 PRO är en komplett dubbelpumpstation för avloppsvatten från flera fastigheter eller större fastighet.

Teleskopbetäckning ger spel för finjustering – körbart tillval finns. Flertal gjutna ribbor runt sumpenlåser pumpstation i marken. Votade sidor i botten minskar ansamling av slamm samt leder partiklar under pumparna.

Pumpsumpen är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning. Pumparna monteras med snabbkoppling på gejderrör.

Snabbfakta:

- Flera höjder för att passa ert projekt
- Pumpar monterade på gejdrör
- Dubbelpumpstation – hög redundans

Scandia Pumps AB
Gunnesgårdsvägen 6
43974 FJÄRÅS

Telefon 0300 52 12 10
Webbsida www.scandiapumps.com
E-post info@scandiapumps.com

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Reningsverk