

PUMPTEK Kontrollpanel Gen 4

Artikelnr	Beteckning
114512	PT-CP2-1/3-120

Installation

Höjd	195 mm
Bredd	255 mm
Längd	95 mm
Vikt	3,2 kg

Elektrisk Data

Märkström	12,0 A
Spänning	1x230/3x230/3x400



Automatiskskåp för skydd och styrning av 2 st pumpar med alternerande starter. Skyddar mot överström, överhettad motor (sensor måste finnas i motorlindning), spänningsfel, trasig nivågivare, max körtid. Motionskörning varje dygn. Inbyggt larm med summer och led-indikering. Potentialfri reläutgång för vidarebefordran av larm. Potentialfri reläutgång och 24V matning för styrning av extern lampa

PUMPTEK CP2 är en kontrollpanel/automatiskskåp för nivåstyrning samt övervakning och skydd av pumpar i system för spillvatten, vattenförsörjning och dränering. För drift av två pumpar i 1-fas eller 3-fas utförande.

Strömvred per pump för växling mellan automatisk och manuell drift. Kabelgenomföringar för matning, pump och givare.

Snabbfakta:

- För drift med Pumpteck nivågivare, nivåvipor eller ESPS
- Inbyggd summer med tystknapp
- Tillval: batteribackup för summer
- Larmutgångar med växlande potentialfri kontakt
- Tillförlitlig elektronik
- Smidig installation och inställning av motorskydd
- Lättanvänd styrning
- Motionskörning 2sek/24h
- Överkoppling vid fel
- Kontakt för klaxon