

GRIX-110T/G skärande tuggerpump

Artikelnr Beteckning

115469 GRIX-110T/G:1,1/3x400/G32-DN32

Installation

Höjd 389 mm

Bredd 164 mm

Längd 221 mm

Vikt 25,0 kg

Styrning Nivåvipa

Ansl. ut DN32 PN6/G32 inv

Övrigt

Max Tryck 26 mVp

Max Flöde 3,0 l/sek

Kurvnr 2

Elektrisk Data

Effekt 1,10 kW

Märkström 2,9 A

Spänning 3x400



skärande med nivåvipa

GRIX tuggerpump är en professionell dränkbarkpump med självrensande tuggerhjul som maler sönder avloppsvattnets fasta föremål och föroreningar till ett fint slam.

Denna serie tuggerpumpar används för pumpstationer för villa och mindre industri applikationer.

GRIX är konstruerad med ett centrifugalhjul för att leverera den flödes hastigheten som krävs för att säkerställa självrensning i större avloppssystem. Centrifugalhjulet är dimensionerat för att ge ett betydelsefullt tryck på upp till 30 mvp och ett stort flöde på upp till 3 l/sek.

GRIX har en axeltätning av kiselkarbid som tillsammans med hög prestanda och lågt underhåll ger besparingar för slutanvändaren i form av lång livslängd, energieffektivitet och problemfri drift.

Motorkåpa i gjutjärn. Både motor och pumphuset är slittåliga och korrosionsbeständiga.

Dubbla axeltätningar ger dubbel säkerhet. En inre läpptätning och yttre tätning i kiselkarbid arbetar oberoende av varandra.

- Kraftig skäranordning.
- Gjutjärn konstruktion.
- Överhettningsskydd.