Datablad

Pumptek VILLA-F PT10 3,1m 3-fas Dubbelpumpstati

Artikelnr	Beteckning
116234	PT10-F-31-2/3x400/PE-50/40/TGR 110-3

Installation	
Höjd	3195 mm
Styrning	NivåPRO
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Övrigt	
Max Tryck	23 mVp
Max Flöde	2,3 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	3,0 A
Spänning	3x400





Höjd: 3195-3650mm
Pumptyp: 2st Hyflow TGR 110-3 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och automatikskåp
Larm: summer, lampa och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT10 VILLA är en komplett dubbelpumpstation för avloppsvatten från flera fastigheter eller större fastighet.

Teleskopbetäckning ger spel för finjustering – körbart tillval finns. Flertal gjutna ribbor runt sumpen låser pumpstation i marken. Votade sidor i botten minskar ansamling av slamm samt leder partiklar under pumparna.

Pumpsumpen är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumparna, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning. Pumparna monteras monteras fristående med upphöjd snabbkoppling.

Snabbfakta:

- Flera höjder för att passa ert projekt
- Pumpar monterade på gejdrör

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com