Datablad

Pumptek PTI06-DV VILLA 1m 3-fas Isolerad Pumpstation

Artikelnr	Beteckning
116608	PTI06-DV-10-1/3x400/PE-50/TGR-110-3

Installation	
Höjd	1000 mm
Styrning	NivåPRO
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	2,9 A
Spänning	3x400

Övrigt	
Max Tryck	24 mVp
Max Flöde	2,5 l/sek



Höjd: 1000mm
Pumptyp: TGR 110 3 skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och
Larm: summer, lampa och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Isolerad sump med värmekabel för installation ovan mark.

PUMPTEK PTI06-DV är en komplett avloppspumpstation för permanent installation helt eller delvis ovan mark på t.ex. öar, havsnära tomter och andra ställer där det är svårt/oekonomiskt att gräva ner en pumpstation.

Isolering och uppvärmning med värmekabel ingår som standard för en 100% frostsäker installation.

PTI06-DV pumpstationer är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbara.

En kontrollpanel ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt för styrning med hjälp av extern hydrostatisk nivågivare.

Snabbfakta:

- Kompakt och stadig design
- Isolerat utförande för permanent installation
- Skärande tuggerpump för avlopp

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com