Datablad

Pumptek LTA PT08 2m 3-fas Pumpstation

Artikelnr	Beteckning
117225	PT08-20-1/3x400/PE-50/SVG 15T

Installation	
Höjd	2000 mm
Styrning	NivåPRO
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Övrigt	
Max Tryck	58 mVp
Max Flöde	1,8 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	1,50 kW
Märkström	6,0 A
Spänning	3x400





Höjd: 2000mm
Pumptyp: Hyflow Savage SVG 15T skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: Plast låsbart
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och automatikskåp
Larm: summer, lampa och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT08 LTA är en komplett avloppspumpstation för fastigheter anslutna till LTA tryckavloppsnätverk.

PUMPTEK PT08 LTA har utformats med stor sumpvolym för extra reserv vid t.ex. strömavbrott. Flera höjder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Förlängning är möjlig med förhöjningsenhet. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå. Pumpsump tillverkas i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumpen, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning.

Snabbfakta:

- Stor reservvolym – bra vid t.ex. strömavbrott
- Enkel förhöjning
- Kraftig skärande tuggerpump för att pumpa avlopp i stora LTA-system

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com