Datablad

Pumptek LTA-F PT10 2,1m 3-fas Dubbelpumpstation

Artikelnr	Beteckning
117229	PT10-F-21-2/3x400/PE-50/SVG 15T

Installation	
Höjd	2000 mm
Styrning	NivåPRO
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Övrigt	
Max Tryck	58 mVp
Max Flöde	1,8 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	1,50 kW
Märkström	6,0 A
Spänning	3x400



Höjd: 2195-2650mm
Pumptyp: 2st Hyflow Savage SVG 15T skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Hydrostatisk nivågivare, högnivåvippa och automatikskåp
Larm: summer, lampa och reläutgång
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE.

PUMPTEK PT10 LTA är en komplett dubbelpumpstation för fastigheter anslutna till LTA tryckavloppsnätverk.

Teleskopbetäckning ger spel för finjustering – körbart tillval finns. Flertal gjutna ribbor runt sumpen låser pumpstation i marken. Votade sidor i botten minskar ansamling av slamm samt leder partiklar under pumparna.

Pumpsumpen är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbar.

Ett proffsigt automatikskåp ingår för skydd och övervakning av pumparna, samt driftsäker och underhållsfri nivåstyrning. Pumparna monteras monteras fristående med upphöjd snabbkoppling.

Snabbfakta:

- Flera höjder för att passa ert projekt
- Kraftig skärande tuggerpump för att pumpa avlopp i stora LTA-system

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com