Datablad

Pumptek Villa PT07 2,7-3,2m 3-fas Pumpstation

Artikelnr	Beteckning
119136	PT07-30-1/1x230/PE-50/TGR 110-3A

Installation	
Höjd	3250 mm
Styrning	Nivåvippa
Ansl. in	Ø110
Ansl. ut	PE-50/40

Övrigt	
Max Tryck	24 mVp
Max Flöde	2,5 l/sek

Elektrisk Data	
Effekt	1,10 kW
Märkström	2,8 A
Spänning	3x400



Höjd: 2795-3250mm
Pumptyp: Hyflow TGR 110-3A skärande tuggerpump för orensat avloppsvatten
Lock: 600kg plast låsbart teleskopiskt
Styrning: Inbyggd nivåvippa
Larm: Utomhus larmskåp med nivåvippa
Komplett installationsklar pumpstation med korrosionsbeständigt rörsystem inkl. backventil, avstängningsventil, och snabbkoppling. Självrensande sump i HDPE för markförlägg

PUMPTEK PT07 VILLA är en komplett avloppspumpstation för villa fastigheter.

Den genomtänkta designen av PUMPTEK PT07 VILLA möjliggör smidig förlängning till rätt höjd med ett teleskopiskt justerbart lock. Flera längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå.

PT07 VILLA pumpstationer är tillverkade i polyeten och är 100 % återvinningsbara.

Inbyggd nivåvippa för automatiskt start och stopp, högnivålarm för tidig indikering vid fel samt motorskydd för att skydda motorn.

Snabbfakta:

- Teleskopiskt lock för enkel finjustering mot marknivå
- Enkel förhöjning
- Skärande tuggerpump för villa avlopp

© Scandia Pumps AB
Med reservation för tryckfel

Kontakta oss för allt inom:
Pumpar • Pumpsystem • Pumpstationer
Tankar • Omrörare/Luftare • Styrning

w: www.scandiapumps.com
t: 0300 52 12 10
e: info@scandiapumps.com