

Emtek VPG 20-2F/1/MV tryckstegringsanläggning

Artikelnr Beteckning

119248 VPG 20-2F/1/MV/2,2/3x400F/DN50

Installation

Ansl. in DN50

Ansl. ut DN50

Övrigt

Max Tryck 27 mVp

 Max Flöde 29,0 m³/tim

Elektrisk Data

Effekt 2,20 kW

Spänning 3x400F


Emtek MV

tryckstegringsanläggningar, även kallade booster-anläggningar är kompletta tryckstegringsenheter som består av en eller flera pumpar och tillhörande styrning för att bibehålla konstant tryck.

En tryckstegringsanläggning levereras som ett färdigt system monterade med rör/förgreningar, MiljöPLUS MV frekvensomriktare, tryckgivare, manometer, avstängningsventiler, backventil, säkerhetsventil samt membrantank. Beroende på utförande ingår bottenplatta som standard, i annat fall går det att välja till.

Det finns ett system till alla behov, stort som litet, och då vi sätter ihop samtliga delar på plats i vår fabrik i Kungsbacka kan det gå snabbt när det krisar!

Snabbfakta:

- Ett system för alla behov där det erfordras konstant tryck
- Monteras i vår fabrik i Kungsbacka
- Konstant tryck med varvtalsreglering